



INTISO chemicals

di Intiso Pietro Livio

SCHEMA TECNICA

UMITAN RS/CAM LIQ.

RESINA PER RICONCIA
COMPOSIZIONE CHIMICA
Polimero acrilico concentrato

CARATTERISTICHE

Aspetto:	viscoso incolore
pH in soluzione al 10 %:	5.5 – 6.5
Carica Ionica:	anionico
Solubilità :	in acqua completa
Concentrazione :	25 – 30%
Compatibilità:	con tannini sintetici naturali con Poliacrilati, oli solfonati e solfitati
Magazzinaggio:	6 mesi in condizioni normali

PROPRIETA'

L' UMITAN RS/CAM LIQ. Può essere impiegato da solo o in combinazione con tannini sintetici e naturali, i quali vengono aggiunti allo stesso bagno. L' UMITAN RS/CAM impartisce alle pelli fermezza di fiore ed una eccezionale pienezza e rotondità di mano.

Le percentuali di impiego sono dal 2 al 5% sul peso delle pelli rasate, a seconda del tipo di pelli e del loro spessore. Viene anche usato alla fine dopo l'ingrasso per ottenere il massimo dell'effetto.

I DATI E LE NOTIZIE HANNO VALORI INDICATIVI